

DISPENSADOR MODULAR DE LÍQUIDOS

SIMPLICITA[®] filler

La SIMPLICITA[®] Filler es un dispositivo semiautomático para dosificar y llenar líquidos.

Su estructura, en aluminio con tratamiento anticorrosión y cubiertas de ABS, permite su uso para alimentación, farmacéutica, líquidos químicos, etc. haciéndolo muy versátil.

Es escalable de uno a tres cabezales dosificadores para adaptarse al aumento de productividad.



Llena Politainer™ y contenedores tradicionales para líquidos.



SIMPLICITA[®] Filler es ergonómica y muy fácil de usar.

En su versión básica, las únicas acciones requeridas por parte del operador son:

- Enganche del cuello del contenedor en la horquilla de soporte;
- Inicio del ciclo de llenado mediante doble control;
- Retirada, al final del ciclo, del recipiente lleno enroscando el tapón;



SIMPLICITA[®] FILLER ESTÁ EQUIPADA CON:

- Control de presencia de bultos que, en ausencia del mismo, no permita la entrega del líquido;
- Interruptor automático / manual;
- Interruptor automático / manual para dosificaciones;
- Ciclo de lavado automático programable
- Botón de parada de emergencia;
- Depósito, colocado debajo de los rodillos deslizantes, para la recogida de cualquier derrame de producto;
- Simplicita Filler no incluye la bomba;



ERGONÓMICO

EFICIENTE

RÁPIDO

ADAPTABLE

DATOS TÉCNICOS	SIMPLICITA FILLER
Tipo de contenedores	Standard: Politainer de 1 a 30 litros Opcional: otros*
Producción (referido a agua)	35 Lt/ - 7.70/16.50 gal/' (variable según presión, viscosidad, capacidad, ecc.)
Compatibilidad de producto	Standard: líquidos compatibles con acero Opcional: otros líquidos *
Presión de trabajo hidráulica	Referido a agua: 1,5 bar (cambian basadas en la viscosidad *)
Medición de caudal	De 5 a 100 lt/min - From 1.1 to 22 gall/min
Modularidad	De 1 a 3 cabezales de llenado implementados también en retrofit
Adaptación para automatización	Standard: pista desplazamiento de rodillos para inserción en línea ergonómica de llenado
Bomba	Opcional - <i>Optional</i>
Alimentación eléctrica	220/240 Vac mono - 110 Vac mono
Alimentación neumática	5/7 bar - 72.5189/101.526 psi
Temperatura de funcionamiento	+10°C / + 60°C ; 50°F / + 140°F
Tamaño de la máquina	1200 x 1600 x h. 2200 - 47.24 x 63 x h. 86.61"
Peso de la máquina	255 Kg circa - 562.18 lbs

* Tras la validación de nuestro departamento técnico